

施工上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。
軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

● [一般屋内専用器具] 屋外や，水気，湿気のある場所では使用しないで下さい．絶縁不良による感電の原因となります．
● [天井直付専用器具] 壁面及び半埋込での取付はしないでください。落下・火災の原因となります。

[使用上のご注意]
ＬＥＤ光源にはバラツキがあるため，同一形名商品でも商品ごとに発光色，明るさが異なる場合がありますが異常ではありません．
ＬＥＤ光源は経年変化により，同一形名商品でも商品ごとに発光色，明るさが異なる場合がありますが異常ではありません．
光学仕様についてはＬＥＤの性能改善により変更の可能性があります．

＊１　設計目標値であり，保証する値ではありません．使用条件により変化致します．
＊２　初期光束に対して８０％以上を保持する総点灯時間です．

取付ボルト	3／8，M10

項目	特性		
発光体	ＬＥＤモジュール		
器具光束（ｌｍ）	４８００		
色温度（Ｋ）	５０００		
Ｒａ	Ｔｙｐ　７０　＊１		
消費効率	７３．８ｌｍ／Ｗ		
ビーム角	１２５°		
質量	３．９ｋｇ		
電源周波数（Ｈｚ）	５０／６０		
定格入力電圧（Ｖ）	１００	２００	２４２
定格消費電力（Ｗ）	６６	６５	６５
定格入力電流（ｍＡ）	６７０	３４０	２９０
定格入力容量（ＶＡ）	６７	６８	７０
特記事項	・電源一体型　・調光不可　・乳白パネル　・設計寿命　４００００ｈ　＊１＊２		

番号	部品名	員数	材質・材厚	備考
8	サイドカバーＲ	1	ＰＣ	
7	サイドカバーＬ	1	ＰＣ	
6	パネル	2	ＰＭＭＡ	乳白色
5	デンゲンキバン	1	－	
4	タンシダイ	1	－	
3	センターカバーコテイ	1	ＰＣ	
2	センターカバー	1	鋼板	塗装処理
1	ＬＥＤライト本体	1	鋼板	

製品名	直付リニューアルストレート	尺度　：　non_scale	承認	検印	作成
形番	ＤＬ－Ｎ０６０Ｎ	作成日：　2015.4.14	詠田	清水	高茂
		図番　：DL-N060N_S-02			

第３角法　（ＪＩＳ　Ａ－４）　単位　ｍｍ